

Utgivna av Golvsbranschen, GBR.

ALLMÄNNA RÅD

Stoppa smutsen redan vid entrén! Ha därför alltid en ordentlig avtorkningsmatta innanför ytterdörren och om möjligt även utanför. Sandkorn och liknande repar och skadar golven.

Tunga möbler samt spisar, kylskåp, diskmaskiner och liknande måste flyttas med stor försiktighet eftersom de annars kan ge bestående skador. Möbler bör vara försedda med möbeltassar för att undvika friktionsmärken, missfärgning från möbelben etc. Alla nyinstallerade golv ska skyddas från hög punktbelastning eller hjultrafik i 72 timmar. Om utrymmet måste belastas tungt inom 72 timmar ska ytskiktet skyddas genom exempelvis en skiva av plywood.

Nyttillverkad linoleum kan ibland uppvisa en lätt gultoning på ytan. Denna toning försvinner vid en kort tids exponering i dagsljus och materialet återfår då sin originalfärg.

YTBEHANDLING

Linoleum förses vid tillverkning med en PUR-yta och/eller ett akrylbaserat grundskydd av ytan. Behovet av underhåll är olika beroende på slitage och typ av yta. I bostadsmiljö har grundskyddet lång varaktighet, om daglig rengöring sker med så torra städmetoder som möjligt. Grundskyddet kan vid behov förbättras med golvvårdsvax eller om hög glans önskas med något av marknadens polishpreparat avsett för linoleum.

Före ny behandling ska golvet rengöras väl och våttorkas med rent vatten för bästa resultat. I normala fall i bostadsmiljö behöver linoleumytan inte behandlas med vax eller polish så länge ytan är intakt.

Om linoleumgolvet består av klickplattor av limmad linoleum på en MDF-kärna så måste vattenmängden begränsas, för mycket vatten kan tränga ned och skada MDF-kärnan och orsaka resningar.

Ytor med högt slitage t ex framför diskbänk kan punktförbättras med samma vax eller polish som tidigare använts.

OBS! Följ alltid strikt respektive tillverkares råd för t ex borttagning och påläggning av golvvårdsprodukter.

STÄDNING

Använd i första hand torra rengöringsmetoder (dammsugning, sopning, moppning). Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Vid ev fuktorkning används vatten tillsatt med ett neutralt rengöringsmedel (pH 6–8, typ handdiskmedel). Använd inte hett vatten, starkt alkaliska rengöringsmedel eller starka lösningsmedel.

FLÄCKBORTTAGNING

Avlägsna fläckar innan de hunnit torka in och skölj alltid med rent vatten efter fläckborttagning. Linoleum skadas av mycket och hett vatten, starka lösningsmedel som t ex acetone, thinner och trikloretylen, starka alkaliska (pH över 9 i brukslösning) rengöringsmedel, lack och fennissa, starka syror.

FLÄCKNYCKEL

Fläcktyp	Tas bort med
Choklad, fett, frukt, glass, grädde, juice, kaffe, läsk, saft, te, vin, ägg, öl	Neutralt rengöringsmedel utspätt i ljummet vatten
Asfalt, gummi, olja, skokräm, sot, färgkriter, läppstift, tusch	Tvättolja, lackolja
Stearin och tuggummi	Skrapa försiktigt efter att det torkat ordentligt
Blod	Kallt vatten
Exkrementer, kräkningar, rost, urin	12-procentig ättiksprit
Cigarettglöd	Slipas bord med fin skumnylon alt. stål- eller tvålull. Glansen på slipat ställe kan återställas genom att polera med några droppar golvpolish.